



PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, precizēt visus izmērus un augstuma atzīmes uz vietas būvlaukumā;
2. Ēkas ārsienu siltināšana no ārpuses - akmens vate PAROC FAS3 ($\lambda_d=0,037 \text{ W/mK}$, stiprība spiedē 30 kN/m^2) $b=150 \text{ (mm)}$, stiprinot ar līmjavu un dībeļiem, tvaika caurlaidīgs dekoratīvais apmetums uz sieta;
3. Ēkas sienu siltināšanu veikt saskaņā ar materiālu ražotāja norādījumiem;
4. Izvēlētos un minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir līdzvērtīgi.

Pasūtījuma Nr. 5/2012				Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr.90000054572		Fails:		Formats:		Marka: AR	
Paraksts un datums:											
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Projekts: Liezēres pamatskolas ēkas siltināšana		Stadija	Mērogs	Lapa	Lapu sk.		
						TP	1:10	4	6		
Arhitekts		I. Gleizde		Adrese: Jaunatnes iela 3, Ozolu ciems, Liezēres pagasts Madonas novads, Kadastra Nr.: 7068 013 0192							
				Lapas nosaukums:							
				Ārsienu siltināšana							