



Fasādes krāsojumu skatīt krāsu pasē.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, precizēt visus izmērus un augstuma atzīmes uz vietas būvlaukumā;
2. Ēkas ārējo siltināšanu no ārpuses - akmens vate PAROC FAS3 ($\lambda_d=0,037$ W/mK, stiprība spiedē 30 kN/m²) b=150 (mm), stiprinot ar līmjavu un dībeļiem, tvaika caurlaidīgs dekoratīvais apmetums uz sieta;
3. Ēkas cokola siltināšana no fasāžu puses - ekstrudētais putu polistirols ECOPRIM200 ($\lambda_d=0,037$ W/mK, ilglaicīga stiprība spiedē 90 kN/m²), b=100 (mm);
4. Ēkas sienu, cokola un pagrabstāva griestu siltināšanu veikt saskaņā ar materiālu ražotāja norādījumiem;
5. Izvēlētos un minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir līdzvērtīgi.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|------|--|--|---------|-------|----------|--------|
| Pasūtījuma Nr. 5/2012 | | | | Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr.90000054572 | | Fails: | | Formats: | Marka: |
| Paraksts un datums: | | | | | | Stadija | | Mērogs | Lapa |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Projekts: Liezēres pamatskolas ēkas siltināšana | | TP | 1:150 | 2 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| Arhitekts | I. Gleizde | | | Madonas novads, Kadastra Nr.: 7068 013 0192 | | | | | |
| | | | | Lapas nosaukums: | | | | | |
| | | | | Ielas un pagalma fasādes asīs 1-3 un 3-1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |