

M 1:50

Technical drawing of a window unit with dimensions. The unit is 2230 mm wide and 1430 mm high. It consists of a top fixed section and a bottom opening section. The top section has a width of 2230 mm and a height of 675 mm. The bottom section has a width of 2230 mm and a height of 675 mm. The top section is divided into four panes: two on the left (each 485 mm wide) and two on the right (each 360 mm wide). The bottom section is divided into four panes: two on the left (each 485 mm wide) and two on the right (each 360 mm wide). The central opening in the bottom section is 430 mm wide. The drawing shows a cross-section of the window frame and the opening mechanism.

Technical drawing of a window assembly. The drawing shows a side view of a window with a central handle. The overall width is 2740 and the overall height is 1550. The window is divided into two main sections by a vertical mullion. The left section is further divided into four panes (two on top, two on bottom) by a horizontal mullion. The right section is divided into two panes (top and bottom) by a horizontal mullion. The dimensions are as follows:

- Overall width: 2740
- Overall height: 1550
- Left section width (divided into four panes): 445, 445, 445, 465
- Right section width (divided into two panes): 450, 430
- Top section height (divided into two panes): 745, 745

1. Logu un durvju stiprinājumu izvietojums - pirmais stiprinājums 20cm no stūra, pārējie ar soli max 60cm;
2. Palodzes pārlaidums pār fasādes plākti 30mm, kritums 15% virzienā no loga, stiprinājumi ar skrūvī pie sānu plaknēm un ar atsaiti, ja palodzes garums lielāks par 1m;
3. Iekšējo koka palodzi montēt ar minimālu kritumu virzienā no loga uz telpas pusi;
4. Furnitūras elementu novietojumu un izskatu saskaņot ar projekta autoru.

1. Logi - nomaināmi, stikla paketes koka konstrukcijā, dekoratīvās līstes imitējamās (pielīmējamās) uz stikla paketes.

Tonis ligiem: *Tikkurila Y409 Opus II*;

2. Ārdurvis - esošās koka konstrukcijā. Atjaunojamas, augšējo stiklu aizstājot ar stikla paketi, saglabājot vēsturisko daļījumu.

Tonis durvīm: *Tikkurilla M409 Opus II*. Ārdurju stikls paredzēts caurspīdīgs;

3. Ārējās palodzes, lietus ūdens notekas, teknes un stiprinājumi krāsoti RR-32;

4. Logu un durvju skicēm doti ailu izmēri un norādītais skats no iekšpusēs, izmēri precizējami uz vietas objektā;

5. Logu konstrukcijas kopējais siltumvadāmības koeficients $U < 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Loga rāmju konstrukcijai siltumvadāmības

koeficients $U_{t < 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}}$. Stikla paketei lietot stiklus ar selektīviem parkajumiem

caurīdību, siltumvadāmības koeficients $\lambda < 0,9 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, stikla pakete - trīskārša;

6. Logu vēršanās tiks nodrošināta trīs atvēršanās pozīcijās, ieskaitot "ziemas vēdināšanu".

Reģ. Nr. 45403026924; Būvkom. Nr. 8387-R

Pasūtītājs:	Dzelzavas pagasta pārvalde Reg. Nr. 90000020913
Adrese:	Kļavu iela 4a, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873
Projekta nosaukums:	Dzelzavas pagasta kultūras nama vienkāršota renovācija
Adrese:	Dzelzavas pag. kult. namš, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov.

Pasūt. Nr.	42-2013
Arhīva Nr.	42