



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA



- 1.Par virsmas atzīmi 0.00 pieņemts tīras grīdas līmenis, kas atbilst ģenerālplāna atzīmei 141.90.
- 2.Smits slāni izveidot izpildot obligātu 15-20 cm starpslāņu blīvēšanu ar mitrināšanu un vibratoru lietošanu.
- 3.Smits paberumu blīvēt līdz grunts pamata blīvumam $p=1.65 \text{ t/m}^3$

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība						
BK daļas vad.	N.Roslyak		02.2012.							
Izstrādāja	R.Latkovska		02.2012.	Lapas nosaukums	Atdzelžošanas stacijas un piebūves ģeneratoram pamatu plāns.					
				Objekta reģistrācijas Nr.			2.4.6./01-12			<i>Ekolāt sia</i> <i>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</i> <i>Daugavpils, LV-5401</i> <i>1.Preču 30a tālr.654-24646</i>
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs			
				TP	BK	2	1:50 1:10 B/M			